

Turbo HP Turbo-Jet modular

The power of a wet-ring system without water



Turbo HP quattro carenato
Turbo HP quattro with box



Turbo HP quattro carenato insonorizzato
Turbo HP quattro with noise-reducing box

*Ci occupiamo di tecnologia dell'aria da trent'anni: la specializzazione ha dato buoni frutti.
We have been dealing with air technology for thirty years: specialisation has given good results.*



CATTANI S.p.A.
VIA NATTA, 6/A - 43100 PARMA - ITALY
TEL: +39 0521 607604 - SALE DEPT. FAX: +39 0521 607628
PURCHASING DEPT. FAX: +39 0521 607855 - ACCOUNTING DEPT. FAX: +39 0521 399966
<http://www.cattani.it> Email: info@cattani.it
10° 21' 48" EST - 44° 50' 46" NORD

Company with Quality System Certified by DNV UNI EN ISO 9001/2000 - UNI CEI EN ISO 13485



Air technology: Turbo HP e Turbo-Jet modular

TURBO-JET 1-2 modular



TURBO-JET 1-2 modular

TURBO HP due TURBO HP tre TURBO HP quattro



TURBO HP due
TURBO HP tre (sostituisce Turbo-Tecno modular)
(replacing Turbo-Tecno modular)
TURBO HP quattro (sostituisce Turbo-Flux modular)
(replacing Turbo-Flux modular)

TURBO HP tre 2V TURBO HP quattro 2V



TURBO HP tre 2V (sostituisce Turbo-Tecno 2V modular)
(replacing Turbo-Tecno 2V modular)
TURBO HP quattro 2V (sostituisce Turbo-Flux 2V modular)
(replacing Turbo-Flux 2V modular)

IMPIANTI CENTRALIZZATI AD UMIDO

CARATTERISTICHE

- maggiore silenziosità • basse temperature di lavoro
- modularità per una facile installazione • nessun collegamento alla rete idrica • drenaggio dei liquidi forzato
- separatore per amalgama integrato a richiesta.

Impianti ad umido con una ventola rapportabili agli impianti a secco.

- Tre gruppi aspiranti con una potenza di aspirazione medio/alta per distanze contenute.

• TURBO-JET 1 modular

Portata massima: 650 l/min, prevalenza massima d'esercizio per servizio continuo: 1300 mm H₂O.

• TURBO HP due

Portata massima: 1000 l/min, prevalenza massima d'esercizio per servizio continuo: 2600 mm H₂O.

• TURBO HP tre

Portata massima: 1400 l/min, prevalenza massima d'esercizio per servizio continuo: 1700 mm H₂O.

• TURBO HP quattro

Portata massima: 1900 l/min, prevalenza massima d'esercizio per servizio continuo: 2000 mm H₂O.

Impianti ad umido con due ventole rapportabili agli impianti a liquido.

- Tre gruppi aspiranti con una grande potenza di aspirazione anche su lunghi percorsi.

• TURBO-JET 2 modular

Portata massima: 650 l/min, prevalenza massima d'esercizio per servizio continuo: 2600 mm H₂O.

• TURBO HP tre 2V

Portata massima: 1500 l/min, prevalenza massima d'esercizio per servizio continuo: 2600 mm H₂O.

• TURBO HP quattro 2V

Portata massima: 2150 l/min, prevalenza massima d'esercizio per servizio continuo: 2350 mm H₂O.

Il livello di pressione sonora è rilevabile dal listino prezzi e dal manuale istruzioni.

CENTRALISED WET INSTALLATIONS

MAIN FEATURES

- lower noise level • low operating temperature • modularity for easier installation • no connection to the water supply line
- forced drainage of liquids • easily combinable with amalgam separator on request.

One-fan semi-wet systems, comparable to dry systems.

- Three one-fan aspiration units, with medium/high aspiration power, for moderate distances.

• TURBO-JET 1 modular

Maximum flow: 650 l/min, maximum operating head for continuous service: 1300 mm H₂O.

• TURBO HP due

Maximum flow: 1000 l/min, maximum operating head for continuous service: 2600 mm H₂O.

• TURBO HP tre

Maximum flow: 1400 l/min, maximum operating head for continuous service: 1700 mm H₂O.

• TURBO HP quattro

Maximum flow: 1900 l/min, maximum operating head for continuous service: 2000 mm H₂O.

Two-fan semi-wet systems, comparable to wet systems.

- Three two-fan aspiration units, with very high aspiration power, even for long distances.

• TURBO-JET 2 modular

Maximum flow: 650 l/min, maximum operating head for continuous service: 2600 mm H₂O.

• TURBO HP tre 2V

Maximum flow: 1500 l/min, maximum operating head for continuous service: 2600 mm H₂O.

• TURBO HP quattro 2V

Maximum flow: 2150 l/min, maximum operating head for continuous service: 2350 mm H₂O.

You can find the sound pressure level on our price list or instruction handbook.

SYSTEMES CENTRALISES A HUMIDE

CARACTERISTIQUES

- plus de silence • température de fonctionnement plus basse
- modularité pour une installation facile • pas de branchement d'eau • vidange forcée des liquides • sur demande un séparateur d'amalgame intégré.

Systèmes humides, avec une seule turbine, comparables aux systèmes à air ;

- trois groupes d'aspiration avec une seule turbine ; puissance d'aspiration moyenne/haute pour distances réduites.

• TURBO-JET 1 modular

Débit maximum : 650 l/min ; dépression maximum de fonctionnement pour utilisation en continu : 1300 mm H₂O.

• TURBO HP due

Débit maximum : 1000 l/min ; dépression maximum de fonctionnement pour utilisation en continu : 2600 mm H₂O.

• TURBO HP tre

Débit maximum : 1400 l/min ; dépression maximum de fonctionnement pour utilisation en continu : 1700 mm H₂O.

• TURBO HP quattro

Débit maximum : 1900 l/min ; dépression maximum de fonctionnement pour utilisation en continu : 2000 mm H₂O.

Systèmes humides, avec deux turbines, comparables aux systèmes à liquide ;

- trois groupes d'aspiration avec deux turbines ; très haute puissance d'aspiration même pour longues distances.

• TURBO-JET 2 modular

Débit maximum : 650 l/min ; dépression maximum de fonctionnement pour utilisation en continu : 2600 mm H₂O.

• TURBO HP tre 2V

Débit maximum : 1500 l/min ; dépression maximum de fonctionnement pour utilisation en continu : 2600 mm H₂O.

• TURBO HP quattro 2V

Débit maximum : 2150 l/min ; dépression maximum de fonctionnement pour utilisation en continu : 2350 mm H₂O.

Vous pouvez trouver le niveau de pression sonore sur notre liste de prix ou sur notre manuel d'instructions.

ZENTRALGESTEUERTE FEUCHTANLAGEN

EIGENSCHAFTEN

- höhere geräuschlosigkeit • niedrige Arbeitstemperaturen
- Modularität für eine einfache Installation • keine Verbindung mit Wassernetz • Entwässerung der Flüssigkeiten unter Druck
- um Anfrage vereinfachte Kombinierung mit dem Amalgamabscheider.

Feuchtanlagen mit einfachem Laufrad vergleichbar mit Luftanlagen.

- Drei Absauganlagen mit einfachem Laufrad, mit mittlere/hoch Absaugleistung, für kleine Entfernung geeignet.

• TURBO-JET 1 modular

Maximales Flussvermögen: 650 l/min. Maximale Betriebsförderhöhe im Dauerbetrieb: 1300 mm H₂O.

• TURBO HP due

Maximales Flussvermögen: 1000 l/min. Maximale Betriebsförderhöhe im Dauerbetrieb: 2600 mm H₂O.

• TURBO HP tre

Maximales Flussvermögen: 1400 l/min. Maximale Betriebsförderhöhe im Dauerbetrieb: 1700 mm H₂O.

• TURBO HP quattro

Maximales Flussvermögen: 1900 l/min. Maximale Betriebsförderhöhe im Dauerbetrieb: 2000 mm H₂O.

Feuchtanlagen mit doppeltem Laufrad vergleichbar mit Naßabsaugung.

- Drei Absauganlagen mit doppeltem Laufrad, mit hoch Absaugleistung, auch für langen Entfernungen geeignet.

• TURBO-JET 2 modular

Maximales Flussvermögen: 650 l/min. Maximale Betriebsförderhöhe im Dauerbetrieb: 2600 mm H₂O.

• TURBO HP tre 2V

Maximales Flussvermögen: 1500 l/min. Maximale Betriebsförderhöhe im Dauerbetrieb: 2600 mm H₂O.

• TURBO HP quattro 2V

Maximales Flussvermögen: 2150 l/min. Maximale Betriebsförderhöhe im Dauerbetrieb: 2350 mm H₂O.

Sie können die Schalldruckpegel auf unsere Preisliste oder Gebrauchsanweisungen finden.

EQUIPOS CENTRALIZADOS POR HÚMEDO

CARACTERISTICAS

- más silencioso • bajas temperaturas de trabajo • modularidad para una instalación fácil • ninguna conexión a la red hídrica
- drenaje forzado de los líquidos • separador para amalgama integrado bajo pedido.

Equipos de húmedo con turbina equivalentes a los equipos de aire.

- Tres equipos de succión, mono-turbina, de medio/alto vacío y para medias distancias.

• TURBO-JET 1 modular

Caudal máximo: 650 l/min, carga hidrostática máxima de ejercicio para servicio continuo: 1300 mm H₂O.

• TURBO HP due

Caudal máximo: 1000 l/min, carga hidrostática máxima de ejercicio para servicio continuo: 2600 mm H₂O.

• TURBO HP tre

Caudal máximo: 1400 l/min, carga hidrostática máxima de ejercicio para servicio continuo: 1700 mm H₂O.

• TURBO HP quattro

Caudal máximo: 1900 l/min, carga hidrostática máxima de ejercicio para servicio continuo: 2000 mm H₂O.

Equipos de húmedo con dos turbinas equivalentes a los equipos de líquido.

- Tres equipos de succión, doble-turbina, de alto vacío y para largas distancias.

• TURBO-JET 2 modular

Caudal máximo: 650 l/min, carga hidrostática máxima de ejercicio para servicio continuo: 2600 mm H₂O.

• TURBO HP tre 2V

Caudal máximo: 1500 l/min, carga hidrostática máxima de ejercicio para servicio continuo: 2600 mm H₂O.

• TURBO HP quattro 2V

Caudal máximo: 2150 l/min, carga hidrostática máxima de ejercicio para servicio continuo: 2350 mm H₂O.

El nivel de presión sonora está levantado de la lista de precios y del manual de instrucciones.